

## Texto descriptivo

### PA-M224

#### Amplificador mezclador matriz para megafonía de 2 zonas

- 240 W por zona
- 2 zonas, controlables por separado con control de tono de 2 vías
- Clase D con gran eficiencia para reducir el consumo
- 4 entradas de micrófono/línea regulables con ecualizador de 3 bandas y phantom de 24 V, se pueden activar según convenga
- 4 entradas de línea regulables
- Función silencio para cada zona
- Conexión para interruptor externo de silencio (todas las zonas a la vez)
- Talkover (canal 1)
- Función monitor regulable
- 1 conexión para el micrófono con control de zonas PA-M4RC
- 2 conexiones para el módulo de pared PA-M1WP
- Instalación en rack de 482 mm (19")

#### Especificaciones:

Pico de potencia de salida	2 x 290 W
Potencia nominal	2 x 240 W
Potencia nominal a 16 Ω	
Canales	8
Zonas	2
Entradas	2,5 mV/20 kΩ (mic), 2 V/20 kΩ (línea)
Rango de frecuencias	20-20.000 Hz
Ecualizador de graves	±12 dB/80 Hz (canales 1-4) ±15 dB/80 Hz (zonas 1-4)
Ecualizador de medios	±12 dB/2,5 kHz (canales 1-4)
Ecualizador de agudos	±12 dB/12,5 kHz (canales 1-4) ±15 dB/12 kHz (zonas 1-4)
Relación señal / ruido	> 70 dB
THD	< 0,1 %
Alimentación phantom	24 V
Voltaje de corriente	~ 230 V
Frecuencia de la corriente	50 Hz
Consumo, funcionamiento	800 VA
Temp. ambiente admis.	0 a 40 °C
Ancho	420 mm
Altura	88 mm
Profundidad	320 mm
Unidades rack, U	2
Peso	5,7 kg
Conexiones	4x XLR, sim. (mic 1-4), 4x jack 6,3 mm (línea 1-4),

4x jack 6,3 mm (línea 5-8),  
4x RCA I/D (línea 5-8)  
1x RJ45 (micrófono PTT),  
2x RJ45 (entrada remota),  
terminal de rosca (altavoces)

Marca: MONACOR

Tipo: PA-M224

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,54 x 0,17 x 0,41 m

Peso bruto: 6,83 kg

Peso neto: 5,71 kg

Peso del producto (sin accesorios): 5,7 kg